

Sonderfahrzeug

TLF 3000 Tanklöschfahrzeug



gemäß DIN 14530 - 22 Vorführfahrzeug Deutschland (V222110)



Basisspezifikation

- Type: MB Unimog U5023
- Motorleistung: 170 kW (231 PS)
- Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl
- Radstand: 3.850 mm
- RAL 3020

- Kabine:
 - › Besatzung: 1 + 2
 - › Dachluke für pump-and-roll Betrieb

- Aufbauart:
 - › Rosenbauer Aluminiumaufbau aus verschweißten Aluminiumprofilen, speziell für das TLF 3000 auf Unimog U5023

- Geräteraum:
 - › Halterungsprogramm und Geräteträger COMFORT für optimierte Entnahme und sichere Lagerung von Ausrüstung
 - › Farblogik für Griffe und Betätigungs-einrichtungen
 - › Geräteraumbeleuchtung in LED-Technik

- Beladung:
 - › nach DIN 14530– 22
 - › inklusive kundenspezifische Zusatzbeladung

- Steuerungssystem:
 - › Rosenbauer Kippschalterpanele für: Rundumkennleuchten, Horn, Frontblitzleuchten, Umfeldbeleuchtung, Kontrollleuchten

- Löschanlage:
 - › Type. Normaldruckpumpe N25 (FPN 10/2000 nach DIN EN 1028) mit analoger Pumpensteuerung
 - › Wassertankinhalt: 3000 l mit freiem Einlauf und 2x Tankfülleitung

- Schnellangriffseinrichtung:
 - › Abgang mit C-Storz Kupplung für die Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe

Sonderfahrzeug

TLF 3000 Tanklöschfahrzeug



- Druckausgänge:
 - › Je 1x manueller Druckabgang links und rechts
 - › 2x manueller Druckabgang im Heck
- Elektrik:
 - › Martin-Kompressorhorn mit 4 Schallbechern
 - › LED Blitzleuchten blau am Kühlergrill
 - › Umfeldbeleuchtung High-End mit 4950 Lumen pro Meter
 - › Verkehrsleiteinrichtung Hänisch Spuntik SL



Zusatzausstattung:

- › Abgang an der Dachluke für pump-and-roll Betrieb
- › Hygieneboard
- › Rückfahrkamera mit Shutter
- › Geländeoptimierter Auftritt hinter der Hinterachse
- › Verkehrswarneinrichtung LED
- › Standheizung in der Kabine
- › faltbehälter auf dem Aufbaudach



Abmessungen und Gewicht

L x B x H	6.325 x 2.500 x 3.100 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	14.500 kg

Kontakt

Rosenbauer Deutschland GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 79
14943 Luckenwalde, Deutschland
Tel.: +49 3371 6905-0
Fax: +49 3371 6905-818

www.rosenbauer.com

 www.facebook.com/rosenbauergroup

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind.
Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Vers. 1.0
20.01.2021